

光纖耦合器

- ◆ 規格：單模材質：陶瓷 dB：0.15 以下
多模材質：磷青銅 dB：0.2 以下
- ◆ 芯數：單芯：Simplex
雙芯：Duplex
- ◆ 適用於連接光收容箱對接接續使用、遠距之光纖設備連線、企業主線路、光纖通訊、學校校園主線路連接。
- ◆ 提供高頻寬傳輸連接，使用於電話通訊、電腦網路、影像傳輸連接、光纖數據有線電視傳輸連接。



產品特色

- ◆ 符合國際電子技術委員會 International Electro Technical Commission 【IEC】測試程序 IEC 874-10TU
- ◆ 符合 IEC 及 EIA/TIA-FOTP 光纖檢驗規範接頭特性：Zirconia Ferrule 材質
- ◆ Anti-rotating protected 特性，凸透鏡式研磨拋光 【convex-polished】低損失值

訂購資訊

AL-COUPLER-SM-ST	單模單芯ST光纖耦合器
AL-COUPLER-MM-ST	多模單芯ST光纖耦合器
AL-COUPLER-SM-SC	單模單芯SC光纖耦合器
AL-COUPLER-MM-SC	多模單芯SC光纖耦合器
AL-COUPLER-OM3-SC	多模單芯OM3 SC光纖耦合器
AL-COUPLER-SM-LC	單模雙芯LC光纖耦合器
AL-COUPLER-MM-LC	多模雙芯LC光纖耦合器
AL-COUPLER-OM3-LC	多模雙芯OM3 LC光纖耦合器