

Cat5e、Cat6、Cat6A 網路跳接線

- ◆ Cat.5e與Cat.6為4對RJ45-RJ45跳線線徑為24AWG~26AWG；插拔次數大於750次以上且不影響效能；跳線採用原廠充膠製造之成型跳線以確保整體傳輸品質；符合耐燃等級，其阻燃及低煙霧標準需依據IEC 60332-1[1,2]；產品可用單股製作或採用更佳的多股線製作以保持特性
- ◆ Cat.6A每對線對皆以單獨鋁箔包覆設計並外層用銅網編織遮蔽設計達到完全防止電磁干擾，360度全包覆遮蔽能有效阻隔串音干擾，並防止EMI電磁干擾；外披覆需為低煙無毒材質，其為26AWG (以上) 之線徑且每一芯為(0.2*7)共為七股多股集成



Impedance	64kHz	125Ω±20%		
	1~250MHz	100Ω±20%		
Attenuation &	Frequency (MHz)	Min. Insertion Loss(dB)	Min. Next(dB)	Min. PS Next(dB)
Near End	1MHz	3.15	74.3	72.3
Cross Talk	10MHz	8.85	59.3	57.3
	100MHz	28.65	44.3	42.3
	200MHz	41.4	39.8	37.8
	250MHz	46.65	38.3	36.3
	300MHz	51.45	37.1	35.1
	400MHz	60.15	35.3	33.3
	500MHz	67.95	33.8	31.8

訂購資訊

AL-CAT5e_PATCHCORD1M	Cat5e 1米跳接線
AL-CAT5e_PATCHCORD2M	Cat5e 2米跳接線
AL-CAT6_PATCHCORD1M	Cat6 1米跳接線
AL-CAT6_PATCHCORD2M	Cat6 2米跳接線
AL-CAT6_PATCHCORD3M	Cat6 3米跳接線
AL-CAT6A_PATCHCORD1M	Cat6A 1米跳接線
AL-CAT6A_PATCHCORD2M	Cat6A 2米跳接線
AL-CAT6A_PATCHCORD3M	Cat6A 3米跳接線
AL-CAT6A_PATCHCORD5M	Cat6A 5米跳接線