

機架式光纖收容箱(24Port、48Port 4U、96 Port 6U)



產品特色

- ◆ 4port採1U高度設計、48port採2U高度設計，兩者皆適用於19"標準儀器架；96port適用於19"及23"標準儀器架。所有架構皆採鋁合金材質，厚度1.5mm(含)以上，不佔空間，重量輕，靜電粉體烤漆塗裝，堅固美觀實用，具有收容及處理光纖末端接頭功能，收容箱底部採密閉處理以防鼠蟲類嚙咬。
- ◆ 前蓋、上蓋板及接續面板採活動式鈕扣設計，免工具拆卸，方便現場裝配及施工維護。提供前方托線盤，並於前方左右兩側及下方設有護線防刮條設計，避免fiber patch cord因操作不當而導致損壞。所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行。
- ◆ 內部提供專用熔接光纖接續收容盤組(Tray)，可依需求增減，光纖之繞盤半徑為40mm以上。
附活動式固定掛耳，可依需求固定箱體的前、中、後，以便收容與整理光纖餘線，適用開放式機架及密閉式機櫃。後置固定導線槽設計，更易於固定光纖纜線，可防止光纖纜線脫落，或因外力傷害芯線。
- ◆ 提供光纖跳接線最好的安全保護方便現場裝配及施工維護，接續面板可配合不同光纖接頭設備，光纖耦合器為陶瓷(ceramic) sleeve 材質適合單、多模接頭之耦合，dB 值為 0.2 以下。或依需求可安裝 ST、SC、LC、MTRJ、BNC、F Type及RJ45 模組，

訂購資訊

AL-FPP24-SCW	19"24Port 機架光纖收容箱 白色
AL-FPP24-SCB	19"24Port 機架光纖收容箱 黑色
AL-FPP48-SCW	19"48Port 機架光纖收容箱 白色
AL-FPP96-SCW	19"96Port 機架光纖收容箱 白色