

Voice Cables

語音大對數線纜

語音系統電纜

耐克森 5e 類和 3 類多對數電纜均可適用於語音系統



參考標準

TIA/EIA-568-C.2

ISO/IEC 11801

IEC 61156-5

傳輸性能滿足 **Cat 5e**, **Cat 3** 的傳輸要求。

環境性能

溫度 (安裝)	0°C to +50°C
溫度 (工作)	-15°C to +60°C
阻燃性能 (PVC護套)	IEC60332-1
阻燃性能 (LSZH護套)	IEC 60332-1
低煙性能 (LSZH護套)	IEC 61034-2
無鹵性能 (LSZH護套)	IEC 60754-1&2

產品列表

產品編號	類型	描述	護套	顏色	標稱重量 kg	標稱外徑 mm
N100.807N	U/UTP	語音 U/UTP 25 對 AWG24 Cat 3 PVC 1000m/reel	PVC	灰色	160	11.0
N100.817N	U/UTP	語音 U/UTP 25 對 AWG24 Cat 3 LSZH 1000m/reel	LSZH	橙色	160	11.0
N100.837N	U/UTP	語音 U/UTP 25 對 AWG24 Cat 3 PE 1000m/reel	PE	黑色	195	13.5
N100.808N	U/UTP	語音 U/UTP 50 對 AWG24 Cat 3 PVC 1000m/reel	PVC	灰色	300	16.5
N100.818N	U/UTP	語音 U/UTP 50 對 AWG24 Cat 3 LSZH 1000m/reel	LSZH	橙色	300	16.5
N100.838N	U/UTP	語音 U/UTP 50 對 AWG24 Cat 3 PE 1000m/reel	PE	黑色	350	18.0
N100.809N	U/UTP	語音 U/UTP 100 對 AWG24 Cat 3 PVC 1000m/reel	PVC	灰色	570	22.5
N100.819N	U/UTP	語音 U/UTP 100 對 AWG24 Cat 3 LSZH 1000m/reel	LSZH	橙色	570	22.5
N100.M21	U/UTP	語音 U/UTP 25 對 AWG24 Cat 5e PVC 灰色 1000m/reel	PVC	灰色	175	12.5
N100.M22	U/UTP	語音 U/UTP 25 對 AWG24 Cat 5e LSZH 橙色 1000m/reel	LSZH	橙色	175	12.5

* 其他包裝規格請諮詢當地銷售